FRESH START™
Οικολογικό, 100% Ακρυλικό Υπόστρωμα Πολλαπλών Χρήσεων
023

Υψηλής ποιότητας 100% ακρυλικό αστάρι πολλαπλών χρήσεων, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Ιδανικό για ξύλο, σπατουλαριστές επιφάνειες, τοίχους, μπετόν, τούβλα, γυψοσανίδες, κεραμικά πλακάκια, φορμάικα, αλουμίνιο, γαλβανιζέ, μέταλλα και σκληρό PVC. Συνδυάζει ισχυρή πρόσφυση, μεγάλη καλυπτικότητα, μόνωση στις επιφάνειες, γρήγορο στέγνωμα. Χρησιμοποιείται κάτω από ακρυλικά ή ριπολίνες σε καινούργιες ή πρώην βαμμένες επιφάνειες. Έχει ειδική σύνθεση για να μην πιτσιλάει. Είναι άοσμο. Είναι πιστοποιημένο από το ΑΣΑΟΣ και πληροί τα κριτήρια του Συμβουλίου Οικολογικής Σήμανσης της Ε.Ε.

IDEAL FOR
- Wood
- Plaster and Concrete
- Gypsum board
- Galvanized Metal
- Glossy paint
- Tile
- Formica

EL/07/013

Benjamin Moore Interior/Exterior
FRESH START™
ALL PURPOSE 100% ACRYLIC
Eco Primer
White 023 00

Χαρακτηριστικά Προϊόντος
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Γρήγορο στέγνωμα, που επιτρέπει επαναβαφή την ίδια ημέρα
- Επιτρέπει στην επιφάνεια να αναπνέει, δίνοντας τη δυνατότητα στους υδρατμούς να διαφύγουν
- Μεγάλη καλυπτικότητα, δίνει λεία επιφάνεια για υψηλής ποιότητας τελειώματα

Αποχρώσεις : Διαθέσιμο σε λευκό & βάση (Deep Base Primer) για σκούρες αποχρώσεις. Το λευκό χρωματίζεται σε απαλές αποχρώσεις για πρόσθετη καλυπτικότητα. Η βάση χρησιμοποιείται όπου υπάρχει το σύμβολο Δ, στις σκούρες αποχρώσεις της Benjamin Moore ώστε να μειώσει τον αριθμό των τελικών επιστρώσεων
Τοξικότητα : Δεν περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο.
Διαβάθμιση γυαλάδας: MAT

ΜΑΤ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ
0 5 100

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Αντοχή σε καιρικές συνθήκες
Αντοχή σε καιρικές συνθήκες Άριστη αντοχή στις καιρικές συνθήκες όταν επικαλύπτεται με 100% ακρυλικό της Benjamin Moore.

Αντοχή στις Περιβαλλοντολογικές συνθήκες
Αντιστέκεται καλά στην ανθράκωση του τσιμέντου, όταν επικα λυφθεί με την προτεινόμενη κάλυψη.

Αντοχή στο νερό
Αντιστέκεται σε βροχή και υγρασία

Αντοχή στη τριβή
Καλή αντίσταση στη τριβή

Αντοχή στη θερμοκρασία
Μαλακώνει άνω των 65^{O} C

Αντοχή στους διαλύτες
Καλή αντίσταση σε white spirits. Ευαίσθητο στους αρωματικούς υδρογονάνθρακες και στο οινόπνευμα

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις). Το προϊόν αυτό ανήκει στην κατηγορία Α/ζ τύπος Υ: (αστάρια) και είναι κάτω από τις σχετικές οριακές τιμές της Ε.Ε.:15g/l (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 7g/l ΠΟΕ.

Απόδοση	Στερεά κατ΄ όγκο	Πάχος Υγρού Φιλμ	Πάχος Στεγνού Φιλμ
10 – 11 m2/L	32%	100 Μικρά	32 Μικρά
Στέγνωμα στους 20•C	**Ελαστικότητα**	**Αραίωση**	**Εφαρμογή με**
Σε 1ώρα στεγνώνει στην αφή Σε 3 ώρες επαναβάφεται	6 mm mandrel	5%	Πινέλο, ρολό ή πιστόλι

Προετοιμασία Επιφάνειας
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές ελεύθερες από ξεφλουδίσματα, σκόνες, άλατα, λάδια και μούχλα. Τα σαθρά υλικά λειαίνονται και απομακρύνονται με τα κατάλληλα εργαλεία. Οι σκληρές γυαλιστερές επιφάνειες καθαρίζονται πλήρως.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Αν υπάρχει μούχλα στην επιφάνεια αφαιρέστε με αντιμηκυτικό υλικό ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εφαρμόστε 1 ή 2 χέρια 023 Fresh Start Eco Primer Ακρυλικό Υπόστρωμα σε όλη την επιφάνεια. Τα διάφορα ελαττώματα πρέπει να στοκαριστούν και να ασταρωθούν τοπικά με το ίδιο υλικό.
Καινούργιο ξύλο: Τα διάφορα ελαττώματα πρέπει να ασταρωθούν τοπικά με 023 Fresh Start Eco Primer. Αφήνετε να στεγνώσει και μετά ασταρώνετε γενικά με το ίδιο υλικό. Λειαίνετε με γυαλόχαρτο.
Καινούργιες γυψοσανίδες: Ασταρώνετε με 1 χέρι 023 Fresh Start.
Καινούργιες σπατουλαριστές επιφάνειες, τοίχοι, μπετόν, τούβλα: Ασταρώνετε με 1 χέρι 023 Fresh Start Eco Primer.
Πρώην βαμμένες επιφάνειες: Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές.
Καινούργιο γαλβανιζέ, αλουμίνιο: Απομακρύνετε λάδια, γράσα, βρώμα με διαλυτικό. Ασταρώνετε με 1 χέρι 023 Fresh Start Eco Primer.
Γυαλί, PVC, πλακάκια: Καθαρίζετε την επιφάνεια πλήρως. Ασταρώνετε με 1 χέρι 023 Fresh Start Eco Primer

Εφαρμογή
Ανακατεύετε καλά πριν και κατά την χρήση. Χρησιμοποιείτε πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Αραιώστε 5% με καθαρό νερό. Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10^{O} C. Κλείνετε το δοχείο μετά από κάθε χρήση.
Στέγνωμα: Στεγνώνει σε 1 ώρα. Επαναβάφεται σε 3 ώρες. Το στέγνωμα καθυστερεί σε κρύες- υγρές συνθήκες.

Καθαρισμός εργαλείων-Διαχείριση αποβλήτων:
Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση τους με νερό και απορρυπαντικό διάλυμα. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση ή σε άλλες πηγές νερού. Διαχειριστείτε τα άδεια δοχεία υπεύθυνα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οδηγίες Υγείας, Ασφάλειας Και Προστασίας Περιβάλλοντος
Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα.•Μακριά από παιδιά•Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα•Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.•Απορρίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο σε κατάλληλο χώρο απορριμμάτων ή ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς. Να διατηρείται το δοχείο ερμητικά κλειστό.•Περιέχει: 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-ονη & μίγμα 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθιαζολιν-3-ονη με 2-μεθυλο-2H-ισοθιαζολ-3-ονη (3:1)•Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.•Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία•Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Συσκευασία και Αποθήκευση

Μεγέθη: 1 λίτρο, 3 λίτρα **Σημείο Ανάφλεξης :** Δεν αναφλέγεται **Αποθήκευση :** Μη επικίνδυνο, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις

Benjamin Moore Paints